

AQUALUX

Peinture brillante en dispersion aqueuse

DÉFINITION	Peinture brillante à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour intérieur et extérieur sur murs, bois et métaux préalablement traités.
DENSITÉ	1.25
VISCOSITÉ	15000 – 17000 cps – rpm 20
TEINTES	Blanc <i>Aux couleurs de notre nuancier ou sur échantillon (minimum 200kg)</i>
PIGMENTS	Blanc : dioxyde de titane <i>Teintes : pigments inorganiques ou organiques résistants aux UV</i>
LIANTS	Copolymère styrène acrylique
EXTRAIT SEC EN POIDS	50%
ASPECT	Brillant Gloss 60°
RENDEMENT	10 - 12m ² /L par couche (film 30 microns)
APPLICATION	<i>A la brosse et au rouleau</i>
DILUANT	Eau <ul style="list-style-type: none">- 20% première couche- 10% deuxième couche
SÉCHAGE	Au toucher 1 heure Recouvrable 24 heures
UTILISATION	<i>A l'extérieur comme à l'intérieur où on demande une finition brillante inodore de grande qualité résistante et lessivable. Très utilisée dans les hôpitaux, les écoles, les milieux industriels, les bateaux et dans les garages. Pour ces caractéristiques, elle peut remplacer les peintures à huile traditionnelles.</i>
RÉGLEMENTATION COV	<i>Ce produit contient moins de 40g/L de COV</i>
CLASSIFICATION AFNOR NFT	36-005 Famille I classe 7 b
CONDITIONNEMENT	Seaux en plastique 10L et 20L

