

## **AQUASATIN**

*Peinture satinée en dispersion aqueuse*

<b>DÉFINITION</b>	Peinture satinée à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse pour murs, bois et métaux préalablement traités.
<b>DENSITÉ</b>	1,35
<b>VISCOSITÉ</b>	15000 – 17000 cps – rpm 20
<b>TEINTES</b>	Blanc Aux couleurs de notre nuancier ou sur échantillon (minimum 200kg)
<b>PIGMENTS</b>	Blanc : dioxyde de titane Teintes : pigments inorganiques ou organiques résistants aux UV
<b>LIANTS</b>	Copolymère styrène acrylique
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	55%
<b>ASPECT</b>	Satiné (coquille d'œuf) Gloss 45°
<b>RENDEMENT</b>	10 m <sup>2</sup> /L par couche (film 30 microns)
<b>APPLICATION</b>	A la brosse et au rouleau
<b>DILUANT</b>	Eau <ul style="list-style-type: none"><li>- 20% première couche</li><li>- 10% deuxième couche</li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	Au toucher 1 heure Recouvrable 24 heures
<b>UTILISATION</b>	A l'extérieur comme à l'intérieur quand on demande une finition satinée, inodore, de grande qualité, résistante et lessivable. Disponible en blanc et en couleur suivant notre palette.
<b>RÉGLEMENTATION COV</b>	Ce produit contient moins de 40g/L de COV
<b>CLASSIFICATION AFNOR NFT</b>	36-005 Famille I classe 7 b
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Seaux en plastique 20L

