

BIO BOIS

Lasure de finition satinée

DÉFINITION	Lasure transparente à base de résines alkydes, solvants et additifs bactéricide pour la protection et décoration du bois à l'intérieur et à l'extérieur.
DENSITÉ	0.85
VISCOSITÉ	25'' coupe ford 4
TEINTES	<i>Transparent incolore et teintes de différents bois</i>
PIGMENTS	<i>Teintes : pigments inorganiques résistants aux UV oxyde et fers transparents</i>
LIANTS	<i>Résines alkydes</i>
EXTRAIT SEC EN POIDS	30%
ASPECT	<i>Satiné</i>
RENDEMENT	<i>12m²/L pour première couche 18m²/L couches suivantes Peuvent varier en fonction de la porosité du bois</i>
APPLICATION	<i>Brosse, dans le sens des fibres du bois</i>
DILUANT	<i>Ne pas diluer. Produit prêt à l'emploi</i>
SÉCHAGE	<i>Au toucher 3 heures Séchage 8 heures Attendre 24 heures entre les couches</i>
UTILISATION	<i>Grâce à sa formulation incolore ou teintée et à ses caractéristiques fongicides et bactéricides Bio Bois est conseillé pour la préservation du nouveau bois en lui conférant un aspect décoratif de grande qualité.</i>
RÉGLEMENTATION COV	<i>Ce produit contient moins de 400g/L de COV</i>
CLASSIFICATION AFNOR NFT	<i>36-005 Famille I classe 4 a</i>
CONDITIONNEMENT	<i>1L – 4,5L – 20L – 200L</i>

