

## **CARAVELLA DE LUXE PRO**

*Peinture murale en phase aqueuse extérieur*

<b>DÉFINITION</b>	Peinture professionnelle à base de copolymères acryliques en phase aqueuse et additifs caractérisent le produit pour ses qualités hydrofuge et fongicide.
<b>DENSITÉ</b>	<i>1,35 ± 0,10 selon les couleurs</i>
<b>VISCOSITÉ</b>	<i>12000 – 14000 cps – rpm 20</i>
<b>TEINTES</b>	<i>Blanc Aux couleurs de notre nuancier ou sur échantillon (minimum 250kg)</i>
<b>PIGMENTS</b>	<i>Blanc : dioxyde de titane Teintes : pigments inorganiques ou organiques résistants aux UV</i>
<b>LIANTS</b>	<i>Acrylique</i>
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	<i>62%</i>
<b>ASPECT</b>	<i>Mat</i>
<b>RENDEMENT</b>	<i>8 – 10 m<sup>2</sup>/kg par couche (suivant fond moyennement absorbant)</i>
<b>APPLICATION</b>	<i>A la brosse, au rouleau, au pistolet</i>
<b>DILUANT</b>	<i>Eau</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>20% première couche</i></li><li>- <i>10% deuxième couche</i></li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	<i>Au toucher 30 minutes Recouvrable 12 heures</i>
<b>UTILISATION</b>	<i>A l'extérieur pour la protection et décoration de façades exposées aux conditions les plus atmosphériques sévères.</i>
<b>RÉGLEMENTATION COV</b>	<i>Ce produit contient moins de 40g/L de COV</i>
<b>CLASSIFICATION AFNOR NFT</b>	<i>36-005 Famille I classe 7 b</i>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<i>Seaux en plastique 25kg</i>

