

## EXCELLENCE

*Peinture bâtiment en phase aqueuse pour intérieur*

<b>DÉFINITION</b>	Peinture à base de copolymère acrylique diluable à l'eau, pour intérieur.
<b>DENSITÉ</b>	1.75
<b>VISCOSITÉ</b>	16000 – 18000 cps – rpm 20
<b>TEINTES</b>	Blanc
<b>PIGMENTS</b>	Blanc : dioxyde de titane
<b>LIANTS</b>	Copolymère styrène acrylique
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	70%
<b>ASPECT</b>	Mat
<b>RENDEMENT</b>	5 – 6 m <sup>2</sup> /kg par couche
<b>APPLICATION</b>	A la brosse, au rouleau, au pistolet
<b>DILUANT</b>	Eau <ul style="list-style-type: none"><li>- 30% première couche</li><li>- 20% deuxième couche</li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	Au toucher 30 minutes Recouvrable 4 heures
<b>UTILISATION</b>	Peinture pour surfaces d'intérieur. Grande facilité d'application. Conseillée pour travaux courants sur murs et plafonds en particulier salles de bain et cuisine car laisse respirer le support.
<b>RÉGLEMENTATION COV</b>	Ce produit contient moins de 30g/L de COV
<b>CLASSIFICATION AFNOR NFT</b>	36-005 Famille I classe 7 b 2
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Seaux en plastique 30kg

