

PAINTQUARTZ

Peinture revêtement en phase aqueuse pour extérieur

DÉFINITION	Peinture bâtiment diluable à l'eau, à base de copolymère acrylique et quartz pour la protection et décoration d'extérieur.
DENSITÉ	1.60
VISCOSITÉ	19000 – 21000 cps – rpm 20
TEINTES	Blanc <i>Aux couleurs de notre nuancier ou sur échantillon (minimum 300kg)</i>
PIGMENTS	Blanc : dioxyde de titane <i>Teintes : pigments inorganiques ou organiques résistants aux UV</i>
LIANTS	Résine styrène acrylique
EXTRAIT SEC EN POIDS	60%
ASPECT	Mat
RENDEMENT	2 - 4m ² /L par couche suivant fond absorbant <i>Préférable application en deux couches</i>
APPLICATION	<i>A la brosse, au rouleau, au pistolet</i>
DILUANT	Eau <ul style="list-style-type: none">- 20% première couche- 10% deuxième couche
SÉCHAGE	<i>Au toucher 30 minutes</i> <i>Recouvrable 24 heures</i>
UTILISATION	<i>A l'extérieur quand on demande la résistance aux conditions très agressives d'un revêtement avec la facilité d'application d'une peinture.</i>
RÉGLEMENTATION COV	<i>Ce produit contient moins de 40g/L de COV</i>
CLASSIFICATION AFNOR NFT	<i>36-005 Famille II classe 2 b</i>
CONDITIONNEMENT	<i>Seaux en plastique 25kg</i>

