

## PLAY

*Peinture murale en phase aqueuse intérieur – extérieur*

<b>DÉFINITION</b>	<i>Peinture bâtiment, diluable à l'eau, à base de copolymères acryliques, pour la décoration d'intérieur et d'extérieur.</i>
<b>DENSITÉ</b>	1.60
<b>VISCOSITÉ</b>	22000 – 24000 cps – rpm 20
<b>TEINTES</b>	<i>Blanc ou notre nuancier (N.B : seulement pour couleurs claires)</i>
<b>PIGMENTS</b>	<i>Blanc : dioxyde de titane Teintes : pigments organiques</i>
<b>LIANTS</b>	<i>Copolymère styrène acrylique</i>
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	74%
<b>ASPECT</b>	<i>Mat velouté</i>
<b>RENDEMENT</b>	<i>6 – 7 m<sup>2</sup>/kg par couche sur surface lisse ou préparée dans les règles de l'art avec enduit vinylique.</i>
<b>APPLICATION</b>	<i>A la brosse, au rouleau, au pistolet</i>
<b>DILUANT</b>	<i>Eau</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30% première couche</li><li>- 20% deuxième couche</li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	<i>Au toucher 30 minutes Recouvrable 4 heures</i>
<b>UTILISATION</b>	<i>Peinture destinée à la réalisation des travaux de bâtiments soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donne un résultat impeccable grâce à sa facilité d'application et à un pouvoir opacifiant sur plafonds et murs, enduit de ciment, béton, plâtre. En cas d'exposition difficile, atmosphère maritime ou industrielle, utiliser de préférence CARAVELLA DE LUXE PRO ou SCILGUM.</i>
<b>RÉGLEMENTATION COV</b>	<i>Ce produit contient moins de 30g/L de COV</i>
<b>CLASSIFICATION AFNOR NFT</b>	<i>36-005 Famille I classe 7 b 2</i>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<i>Seaux en plastique 15kg et 25kg</i>

