

SCIL SOL

Peinture pour sol, anti-poussière à seul composant à base de pliollite

DÉFINITION	Produit mono composant à base de dispersion acrylique en solvant pour la protection du sol. Caractérisé par une très bonne résistance à l'abrasion.
DENSITÉ	<i>1.40 ± 0.10 selon les couleurs</i>
VISCOSITÉ	<i>35'' coupe ford 8</i>
TEINTES	<i>Blanc, Rouge, Vert, Gris ou sur échantillon (minimum 100kg)</i>
PIGMENTS	<i>Dioxyde de titane – Oxyde de fer</i>
LIANTS	<i>Résines acrylique pliollite en phase solvant</i>
EXTRAIT SEC EN POIDS	<i>70%</i>
ASPECT	<i>Mat / Satiné</i>
RENDEMENT	<i>4 - 5m²/L par couche (sol moyennement absorbant et traité avec une première couche isolante)</i>
APPLICATION	<i>A la brosse, au rouleau, au pistolet & à la machine de traçage</i>
DILUANT	<i>Synthétique ou cellulosique Dilution max - 20% première couche ; 5% couche suivante</i>
SECHAGE	<i>A marcher 24 heures Attendre 24 heures entre les couches</i>
UTILISATION	<i>Comme décoration du sol, en ciment ou brique, elle empêche la formation de poussière qui dérive de l'usure et frottement du support : terrain de sport, routes, parking, magasin, hall, terrasse etc.</i>
RÉGLEMENTATION COV	<i>Ce produit contient moins de 400g/L de COV</i>
CLASSIFICATION AFNOR NFT	<i>36-005 Famille I classe 7 b 1</i>
CONDITIONNEMENT	<i>4,5L - 20L</i>

