

## SCILLINA PRO

Peinture bâtiment en phase aqueuse pour l'extérieur et intérieur

<b>DÉFINITION</b>	Peinture à base de copolymère acrylique diluable à l'eau, transpirante, hydrofellante et fongicide.
<b>DENSITÉ</b>	1.70
<b>VISCOSITÉ</b>	16000 – 18000 cps – rpm 20
<b>TEINTES</b>	Blanc
<b>PIGMENTS</b>	Blanc : dioxyde de titane Teintes : pigments inorganiques ou organiques résistant aux UV
<b>LIANTS</b>	Copolymère styrène acrylique
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	65%
<b>ASPECT</b>	Mat
<b>RENDEMENT</b>	7 – 8 m <sup>2</sup> /kg par couche, suivant le support
<b>APPLICATION</b>	A la brosse, au rouleau, au pistolet
<b>DILUANT</b>	Eau <ul style="list-style-type: none"><li>- 30% première couche</li><li>- 20% deuxième couche</li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	Au toucher 30 minutes Recouvrable 4 heures
<b>UTILISATION</b>	Pour décoration d'intérieur grâce à sa facilité d'application, sa blancheur, son très haut pouvoir opacifiant. Particulièrement conseillé dans une ambiance humide pour son action fongicide contre la formation de moisissure. Pour l'extérieur dans les cas de travaux de maintenance pour une durée de 2 ans.
<b>RÉGLEMENTATION COV</b>	Ce produit contient moins de 30g/L de COV
<b>CLASSIFICATION AFNOR NFT</b>	36-005 Famille IV classe 4 b
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Seaux en plastique 30kg

